



ON-LINE 冷凍系統冷媒洗腎機

Model No. LTP-052-EXP

防爆型

ON-LINE冷媒淨化排油機

設計特點

- 可排除低溫蒸發器或低溫熱交換器內所積存的冷凍油及雜質，大大提昇冷凍機製冷效果。
- 可 24 小時連續執行冷媒再生純化功能。
- 明顯節省電力浪費，降低地球溫室效應值。
- 當冷媒洗腎機執行再生純化時，**冷凍空調主機不需停機**，亦不會影響冷凍系統正常運轉。

滿液式型適用



適用範圍

- 適合 150HP~2000HP 冷凍主機冷媒再生純化。(不停機狀態下)
- 當大型冷凍系統的液氣分離槽、低溫蒸發器或低溫冷媒管線等積存冷凍油時，可作沖洗除油之功能。
- 適合大型冷凍系統排除不凝結氣，脫除水氣。

④：機器內部組成，可依客戶之使用條件不同，再設計規劃。

設計規格

- | | |
|-----------|---|
| ● 型號 | LTP-052-EXP |
| ● 電源 | 3Φ220V60HZ (3Φ380V50/60HZ) |
| ● 輸入馬力 | 10.0 HP |
| ● 再生速率 | 3.5~5.0 Kg/M |
| ● 殘油排放 | 手動排油&自動排油系統 |
| ● 排氣系統 | 電磁閥自動控制排氣設計 |
| ● 外型尺寸/重量 | 154 ^L ×89 ^W ×127 ^H CM / 560 KG |



ON-LINE 冷凍系統冷媒洗腎機

Model No. MTP-036

直膨乾式型適用

ON-LINE 冷媒淨化排油機

設計特點

- 可排除冷凝器或熱交換器內所積存的冷凍油及雜質，大大提昇冷凍機製冷效果。
- 可 24 小時連續執行冷媒再生純化功能。
- 明顯節省電力浪費，有效降低溫室效應值。
- 當冷媒洗腎機執行再生純化時，**冷凍空調主機不需停機**，亦不會影響冷凍系統正常運轉。



適用範圍

- 適合 250HP~2000HP 冷凍主機冷媒再生純化。(不停機狀態下)
- 當大型冷凍系統的冷凝器、熱交換器或冷媒管線等積存冷凍油時，可作沖洗除油之功能。
- 適合大型冷凍系統排除不凝結氣，脫除水氣。

註：機器內部組成，可依客戶之使用條件不同，再設計規劃。

設計規格

● 型號	MTP-036
● 外型尺寸/重量	133 ^L ×81 ^W ×112 ^H CM / 330 KG
● 電源	3Ø220V/380V, 50/60HZ
● 輸入馬力	7.0 HP
● 再生速率	4.5~6.0 Kg/M
● 殘油排放	手動排油&自動排油系統
● 排氣系統	電磁閥自動控制排氣